



1080p USB-Webcam GUV3100

Die GU3100 Voll-HD-USB Kamera verwandelt Notebooks oder PC-Monitore ganz einfach in qualitativ hochwertige und einfach zu nutzende Videokonferenz- und Videomeeting-Lösungen. Der leistungsstarke CMOS-Videochip liefert ein gestochen scharfes 1080p Voll-HD Videobild, die beiden integrierten omnidirektionalen Mikrofone sorgen für eine sehr gute Audioerfassung im Umkreis von gut einem Meter. Das GU3100 kann mit allen gängigen Kommunikationsplattformen, natürlich auch mit Grandstream`s Meeting-Plattform IPVideoTalk und mit der GS Wave App, genutzt werden. Die GU3100 USB-Webcam ist eine „easy to use“ Lösung für kleine Meeting-Gruppen, Home-Office Nutzung und vielen anderen Videokommunikationsanwendungen.



Unterstützt Voll HD-1080p Video bei 30B/s



USB 2.0 Port für eine einfache Plug-and-Play Nutzung, keine SW oder Herunterladen und installieren erforderlich



2 integrierte Mikrofone, Aufnahmebereich ca. 1m



Kompatibel mit allen gängigen Kommunikationsplattformen, Apps und Softphones



Einstellmöglichkeiten für Helligkeit, Auflösung, Farbsättigung, Kontrast, geringe Helligkeit, weitere..

Bildsensor	Leistungsstarker CMOS Sensor
Effektive Pixelanzahl:	2MP, 16:9
Videokompression	MJPEG, YUV2, H.264, H.265
Mikrofon	2 integrierte, omni-direktionale Mikrofone mit einem Erfassungsbereich von über einem Meter.
USB	USB2.0 (Stromversorgung, Upgrades)
Kompatibilität	Kompatibel mit allen gängigen Kommunikationsplattformen, Applikationen und Softphones,, inkl. Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx, Grandstream IPVideoTalk, Grandstream Wave, Counterpath's Bria Softphone, 3CX Softphone, usw.
Kameraöffnungswinkel	88°(D) / 80°(H) / 50°(V)
Brennweite	f=3,24mm
Videoauflösung	960x540 / 320x180 / 432x240 / 640x360 / 800x448 / 800x600 / 864x480 / 960x720 / 1024x576 / 1280x720 / 1600x896 / 1920x1080 / 272x144 / 368x208 / 384x216 / 480x272 / 624x352 / 912x512 / 424x240 / 640x480 / 320x240 / 160x120 / P30
Maximale Auflösung	1920x1080
Maximale Einzelbilder pro Sekunde B/s	30B/s
Mindesthelligkeit	0,5Lux (F1,8, AGC ON)
Auto Fokus	Fix-Fokus
Hintergrundkontrast	An / Aus
Belichtung	Auto / Manuell
Weißabgleich	Auto / Manuell
Anti-Flicker	Manuell
Videoeinstellungen	Helligkeit / Auflösung / Farbsättigung / Kontrast / Verstärkung / Kompensation bei geringer Helligkeit
SNR	>50dB
Eingangsspannung	5V
Speisung	500mA (max.)
Leistung	2,5W (max.)
Temperatur	Lagerung: -10° ~ +60° Nutzung: -10° ~ +50°
Luftfeuchte	Lagerung: 20% ~ 95% Nutzung: 20% ~ 80%
Kabellänge	1.8 Meter
Abmessungen	102mm x 46mm x 30mm
Gewicht	150g
Compliance	FCC, CE, RCM, IC